

Anti-Graffiti + Protección contra rayos UV

Serie OL-1000

El sobrelaminado OL-1000 está revestido con un adhesivo transparente sensible a la presión y actúa como una barrera eficaz para proteger el gráfico de señalización subyacente de daños causados por pintura en aerosol, marcadores y stickers. La película OL-1000 permite una fácil limpieza con el uso de solventes suaves que se pueden adquirir con facilidad. Cumple con la durabilidad del material reflectivo subyacente de la señal terminada. Está diseñada para su aplicación en señales de tráfico terminadas, OL-1000 también se puede pedir con un revestimiento de papel.

Características

Construcción: Película de fluoropolímero de alto brillo y adhesivo permanente sensible a la presión, protegido con PET o revestimiento de papel.

Calibre de película típico: 1.7 - 2.7 mils (43 - 69 μm).

Durabilidad: Hasta 15 años en exposición vertical únicamente. La garantía depende de la película de base.

Marca de agua: OL-1000 No tiene marca de agua. Las marcas de agua pueden variar debido a las regulaciones de cada país.

Temperatura de servicio: -10°F a +150°F (-23°C a + 65°C).

Temperatura Min. de Aplicación: 65° F (18° C).

Almacenamiento: 1 año desde la fecha de fabricación, almacenado a 65°-75°F (18°-24°C) 50% \pm 5% R.H.

La aplicación de OL-1000 en señales impresas con Trafficjet ofrece una mayor durabilidad, cuidando la reflectividad de las películas y los colores de las tintas.

